Портативный цифровой осциллограф ADS2050H (1 канал, 5 МГц)

Особенности:
1. Технология сжатия памяти, экран обновления сигнала не мерцает
2. Технология отображения послесвечения
3. 2,4 дюймовый цветной дисплей
4. Мощный файловый менеджер волновой формы, поддержка просмотра эскизов, просмотра, просмотра деталей, переворачивания, удаления и других функций.
5. Диапазон высокого измерения напряжения, 1X может измерить 0 ~ 40 В (ADS2050H)
6. До 11 параметров измерения: VPP, Vmax, Vmin, Vavg, Vrms, частые, Duty +, Duty-, Time +, Time-, Time-, Time
7. Оснащен высокой эффективностью одной кнопкой авто.
8. Полная функция запуска (одиночная, нормальная, автоматическая).
9. Встроенный аккумулятор 1200 мАч может непрерывно заряжаться в течение 3 часов одновременно.
10. Дневный режим и ночной режим.

Характеристики осциллографа	
Количество каналов	1
Полоса пропускания	0 - 5 МГц
Максимальная частота дискретизации в реальном времени	20 МВыб/с
Глубина памяти	40 Кб
Время нарастания	< 50 нс
Входное сопротивление	1 МОм
Точность АЦП	8 бит
Вертикальная чувствительность	50 мВ/дел - 200 В/дел
Максимальное входное напряжение	40 В (1X пробник) 800 В (10X пробник)
Точность измерения напряжения	± 2%
Точность измерения частоты	± 0,01%
Режимы	DC, AC
Режим триггера	автоматический, нормальный, однократный
Тип триггера	нарастающий фронт нисходящий фронт
Напряжение внешнего триггера	0 - 40 В
Общие характеристики	
Дисплей	цветной TFT 2,4 дюйма 320 * 240 точек
Питание	литиевая батарея 1200 мА/ч
Габариты	107 мм x 70 мм x 24 мм
Вес	150 г
Комплектация	карманный цифровой осциллограф FNIRSI DSO PRO – 1 шт
	шнур BNC/крокодил – 1 шт кабель USB – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт