Цифровой терморегулятор STC-1000

Терморегулятор STC-1000 может использоваться для нагрева и охлаждения.
Приложения: аквариум, террариум, виварий, инкубатор

Особенности: www.radio63.narod.ru

Настраиваемая разница температуры включения и выключения нагрузки (гистерезис);
Имеется цифровая калибровка датчика температуры;
Регулируемое время включения-отключения охлаждения;
Звуковой сигнал тревоги, когда температура выходит за установленный предел или при ошибке датчика.
Высокая точность и стабильность работы.
Большой и яркий индикатор.
Сигнал тревоги.

Технические характеристики:

Диапазон измерения температуры:	-50 ~ 90°C
Диапазон регулирования температуры:	-50 ~ 90°C
Разница температур управления:	0.3-10°C
Разрешение:	0.1 °C
Точность:	± 1 °C (-50 ~ 70°C)
Датчик:	NTC датчик
Ошибка датчика задержки:	1 минута
Мощность контактов реле (нагрев):	10A (макс.) 250 В
Мощность контактов реле (охлаждение):	10A (макс) 250 В
Компрессора Задержка Время защиты:	1 ~ 10 минут
Рабочая температура:	0 ~ 60°C
Температура хранения:	-30 ~ 75°C
Рабочая относительная влажность:	от 20 до 85%
Выход сигнала тревоги:	зуммер
Питания: 110 ~ 220 В переменного тока	± 10%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	<3 Вт
Длина кабеля:	1 м
Размеры:	84*69*34 мм
Вес нетто:	120 г

www.radio63.narod.ru

www.radio63.narod.ru